

SPRINT



Sprint, distribuidor semi-automático para el OCS con 8 selecciones.

Disponible en versión café espresso o café soluble.

Compatible con los más modernos protocolos de comunicación incluidos Executive MDB/ICP y BDV.

Gran flexibilidad deconfiguración y amplia gama de versiones

Equipada, en la versión espresso, con grupo de café en material Ultraform®, POM, patentado por Bianchi Vending Group.

Dotada de un molinillo-dosificador que permite una dosificación y un molido del café invariables, así como una extensa duración

Módulo de pago preparado para venta libre. Validador o llave electrónica.

Grupo de café, molinillo y dosificador se fabrican en Bianchi Vending Group a partir de sus propios y exclusivos proyectos.

Equipado con electrónica con microprocesador flash reprogramable con software en entorno Windows por PC o CE por palmar.



SPRINT

Versión E2S Expresso: café en grano, 2 contenedores solubles.

Versión E2S-S/A Expresso: café en grano, 2 contenedores solubles y depósito autónomo de agua.

Versión 4S-S/A Soluble Caliente: 4 contenedores y depósito autónomo de agua.

Versión 5S Soluble Caliente: 5 contenedores 1 del ellos doble.

Versión 6S Soluble Caliente: 6 contenedores.

DIMENSIONES: altura: 545 mm / anchura: 385 mm / profundidad: 440 mm / peso: 27 kg.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
230 Vac - 50 Hz / 110 Vac - 60Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos funcionan con 24 Volt., a excepción de la resistencia de la caldera, y el aspirador de vapor que funcionan a 220 V - 50Hz ó 120 V - 60 Hz.

POTENCIA INSTALADA

1,80 kW versión expreso
2,10 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conexión = 3/4"

Presión del agua = 0,5 ÷ 6,5 bar

AUTONOMÍA PRODUCTO

	contenedor único	contenedor doble
Café en Grano	k 0.8	
Café Liofilizado	k 0.35	k 0.7
Preparado lacteo	k 0.9	k 2.0
Chocolate	k 1.0	k 2.2
Té al Limón	k 1.40	k 3.0
Té Natural	k 0.85	k 1.8
Caldo	k 0.9	k 2.0
Azúcar	k 1.3	k 2.8


INTERFACE USUARIO: 8 pulsadores display alfanumérico de 32 caracteres.

KITS

Mueble (920 mm), kit porta vasos para sobremesa, kit depurador (versión expreso), kit módulos de pago validador, validador + llave electrónica, venta libre.


SPRINT E2S

café en grano, 2 contenedores solubles del cual 1 doble.



SPRINT 5S

para 5 bebidas solubles.




FLEXIBILIDAD ABSOLUTA

Todos los modelos Sprint son equipados de electrónica con microprocesador flash reprogramable con software en entorno Windows por PC o CE por palmar. Con WinBianchi - Group Software es posible juntar a cada interruptor cualquier producto, cuya disposición en los contenedores es adaptable a cada especificación exigencia del cliente. Con la interfaz Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC o Palm PC, permitiendo la programación y la configuración completa del distribuidor automático. Los datos de calibrado pueden ser salvados sobre archivo o sobre Data Key y trasladados a más máquinas del mismo modelo.


SPRINT 4 S/A

para 4 bebidas solubles.



SPRINT 6S

para 6 bebidas solubles.



Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Establecimiento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Establecimiento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Establecimiento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD
 ISO 9001



Colores estándar serie Sprint.